

Plastificatrici META

Le plastificatrici META sono progettate per rivestire le superfici lavorate con pellicola di plastica per proteggerle da polvere, graffi e danni che possono avvenire durante le operazioni di movimentazione e di formatura.

Tutte le plastificatrici possono essere integrate con macchine satinatrici e spazzolatici.

Le plastificatrici META utilizzano un sistema di "taglio a zero".

DATI GENERALI

- › Tipologia di taglio del film plastico motorizzato, con finitura a "ZERO"
- › Larghezze utili 1600 - 2100 mm
- › Lunghezza lamiera min. 600 mm
- › Gamma spessore da 0,4 a 8,0 mm
- › Velocità di avanzamento Regolabile fino a 40 m/min
- › Rulli rivestiti in gomma diametro 160 mm e motorizzati con 2 oppure 3 motoriduttori brushless
- › Sistema portabobine superiore a nr. 2 posti "standard" oppure porta bobine superiore motorizzato a 3 posti
- › Tipo albero portabobina Diametro 74 mm ad espansione pneumatica
- › Diametro bobina interno 76,2 mm; esterno fino a 450 mm
- › Regolazione manuale dello spessore di lavoro
- › Sistema pneumatico di frenatura per variazione tensione pellicola
- › Rullo a banana regolabile per tensionamento film plastico
- › Altezza piano lavoro da 850 a 950 mm
- › Peso macchina 2.500 kg
- › Sistemi di sicurezza integrati



Via L. Porta,4 - 31015 Conegliano (TV)

Tel. 393 9979332 Fax 0438 31596
automazionimeta@gmail.com

Codice Fiscale / Partita IVA 03676060266

www.automazionimeta.com



- ! Automazioni per linee di spazzolatura/satinatura
- ! Alimentatori
- ! Accatastatori
- ! Trasportatori a rulli
- ! Plastificatrici

www.automazionimeta.com
www.plastificatriciecaricatori.it

! Automazioni per linee di spazzolatura/satinatura

Sistemi completi per carico, scarico, trasporto e manipolazione lamiere per tutte le linee di finitura superficiale (spazzolatura, satinatura, lucidatura ecc.)



! Alimentatori

Sistemi di alimentazione/carico con gruppi di sollevamento a ventose. Tipologia di funzionamento trasversale o longitudinale. Possibilità di alimentazione tipo "No Stop" e sistemi di controllo doppio pannello.



! Accatastatori

Sistemi di accatastamento/scarico con gruppi di sollevamento a ventose. Tipologia di funzionamento trasversale o longitudinale.



! Trasportatori a rulli

Macchine dotate di rulli di diverse tipologie: acciaio liscio, rivestiti in PVC, rivestiti in gomma o altri materiali speciali in base alle diverse destinazioni d'uso. Rulli a comando motorizzato o folli. Possibilità di gruppi di centraggio o altre attrezzature speciali.



! Plastificatrice

Le plastificatrici META sono progettate per rivestire le superfici lavorate con pellicola di plastica per proteggerle da polvere, graffi e danni che possono avvenire durante le operazioni di movimentazione e di formatura, utilizza un sistema di "taglio a zero".

Tutte le plastificatrici META possono essere integrate con altre macchine, come satinatrici e spazzolatrici.

